

# Akumulator bezobsługowy 6V 4Ah VIPOW nr kat. 17532

Napięcie: 6V

Pojemność: 4Ah

Wymiary

- długość: 70mm

- szerokość: 48mm

- wysokość: 100mm

- całkowita wysokość (z terminalami): 106mm

Waga: 0,65 kg

Specyfikacja

Tryb "czuwania" (25 stopni C): 6.8-6.9V

Praca cykliczna (25 stopni C): 7.25-7.45V

Maksymalny prąd inicjacji: < 1.2A

Pojemność (25 stopni C)

- 20 godzinna: 4.00Ah

- 10 godzinna: 3.80Ah

- 5 godzinna: 3.36Ah

- 1 godzinna: 2.40Ah

Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25 stopni C): 28 mOhm

Wpływ temperatury na pojemność:

- 40 stopni C: 102%

- 25 stopni C: 100%

- 0 stopni C: 85%

- -15 stopni C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25 stopni C)

- pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%

- pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%

- pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%