

Akumulator bezobsługowy 12V 4,0Ah VIPOW nr kat. 16904

Napięcie: 12V

Pojemność: 4.0Ah

Wymiary

- długość: 90mm

- szerokość: 70mm

- wysokość: 102mm

- całkowita wysokość (z terminalami): 106mm

Waga: 1.4 kg

Specyfikacja

Tryb "czuwania" (25 stopni C): 13.6-13.8V

Praca cykliczna (25 stopni C): 14.5-14.9V

Maksymalny prąd inicjacji: < 1.2A

Pojemność (25 stopni C)

- 20 godzinna: 4.00Ah

- 10 godzinna: 3.80Ah

- 5 godzinna: 3.36Ah

- 1 godzinna: 2.40Ah

Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25 stopni C): 32 mOhm

Wpływ temperatury na pojemność:

- 40 stopni C: 102%

- 25 stopni C: 100%

- 0 stopni C: 85%

- -15 stopni C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25 stopni C)

- pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%

- pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%

- pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%