

Taśma LED IP65 150x5050

Elastyczna wodoodporna IP65 taśma LED 150x5050(PLCC6)



Główne parametry:



Dostępne barwy światła:



Szczegółowe parametry:

Symbol Micros	Barwa światła	CRI(Ra)	Strumień świetlny	Wymiary	Kolor podłoża
OLTWB5050z15.10e	biała zimna 6000K	>70	2400 lm	12x5000 mm	żółte tło
OLTWBC5050z15.10e	biała ciepła 3000K	>70	2100 lm	12x5000 mm	żółte tło
OLTWF5050z15.10e	RGB	>70	850/900/800 lm	12x5000 mm	żółte tło
OLTWB5050b15.10e	biała zimna 6000K	>70	2400 lm	12x5000 mm	białe tło
OLTWBC5050b15.10e	biała ciepła 3000K	>70	2100 lm	12x5000 mm	białe tło
OLTWF5050b15.10e	RGB	>70	850/900/800 lm	12x5000 mm	białe tło
OLTWB5050c15.10e	biała zimna 6000K	>70	2400 lm	12x5000 mm	czarne tło
OLTWBC5050c15.10e	biała ciepła 3000K	>70	2100 lm	12x5000 mm	czarne tło
OLTWF5050c15.10e	RGB	>70	850/900/800 lm	12x5000 mm	czarne tło