Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric



EMV-Gegenmuttern Messing mit Schneidezähnen		EMC lock nuts nickel-plated brass with cutter teeth	
Material:	Messing vernickelt	Material:	Nickel-plated brass
Ausführung:	EMV-Gegenmutter Messing mit Schneidezähnen für eine optimale Kontaktierung	Execution:	EMC lock nut brass with cutting teeth for optimised shield contact
Einsatztemperatur:	-60°C / +200°C	Temperature range:	-60°C / +200°C

G	mm	M mm	info	Art.-Nr. | Art. no.	
M8x1.25	11	3.3	1	**8008.85**	25
M10x1.5	13	3.3	1	**8010.85**	25
M12x1.5	15	3.5	-	**8012.85**	25
M16x1.5	19	3.5	-	**8017.85**	25
M20x1.5	24	4.0	-	**8020.85**	25
M25x1.5	30	4.0	-	**8025.85**	10
M32x1.5	36	5.0	-	**8032.85**	10
M40x1.5	46	5.3	-	**8040.85**	10
M50x1.5	55	6.3	-	**8050.85**	10
M63x1.5	70	7.0	-	**8063.85**	10

1 = Metrisches Regelgewinde

1 = Metric coarse-pitch thread

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

G	mm	M mm	Art.-Nr. | Art. no.	
Pg 7	15	3.3	**8007.85**	25
Pg 9	18	3.3	**8009.85**	25
Pg 11	21	3.5	**8011.85**	25
Pg 13	24	3.5	**8013.85**	25
Pg 16	26	3.5	**8016.85**	25
Pg 21	32	4.0	**8021.85**	10
Pg 29	41	4.6	**8029.85**	10
Pg 36	50	5.8	**8036.85**	10
Pg 42	60	5.8	**8042.85**	10
Pg 48	64	6.5	**8048.85**	10