

napięcie: 250V; stopień ochrony: IP20; wytrzymałość temp [°C]: 55;



|  |               |
|--|---------------|
| <b>2-biegunowy kołkowy</b>   |               |
| obciążenie: 6A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 50 szt. |               |
| Typ produktu   | <b>WP-20</b>  |
| Kolor  | Ref.          |
| <input type="checkbox"/> biały   | <b>WP2001</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> brązowy  | <b>WP2006</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny   | <b>WP2005</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czerwony   | <b>WP2008</b> |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>1-biegunowy kołkowy</b>   |               |
| obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt. |               |
| Typ produktu   | <b>WP-40</b>  |
| Kolor  | Ref.          |
| <input type="checkbox"/> biały   | <b>WP4001</b> |
| <input type="checkbox"/> beżowy  | <b>WP4002</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> brązowy  | <b>WP4006</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny   | <b>WP4005</b> |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>1-biegunowy kołkowy</b>   |               |
| obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 40 szt. |               |
| Typ produktu   | <b>WP-8A</b>  |
| Kolor  | Ref.          |
| <input type="checkbox"/> biały   | <b>WP8A01</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny   | <b>WP8A05</b> |



|  |             |                  |             |                 |
|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>1-biegunowy z ciągiem</b>   |             |                  |             |                 |
| obciążenie: 1A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt. |             |                  |             |                 |
| Typ produktu   | <b>CW-3</b> |                  |             |                 |
| Kolor  | Dł. cięgiła | Ref.             | Dł. cięgiła | Ref.            |
| <input type="checkbox"/> biały   | bez cięgiła | <b>CW301</b>     | 0,1 m       | <b>CW3C1001</b> |
|  | 0,3 m       | <b>CW3C3001</b>  | 0,5 m       | <b>CW3C5001</b> |
|  | 1,0 m       | <b>CW3C10001</b> |             |                 |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>1-biegunowy przyciskowy</b>   |              |
| obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt. |              |
| Typ produktu   | <b>WN-4</b>  |
| Kolor  | Ref.         |
| <input type="checkbox"/> biały   | <b>WN401</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny   | <b>WN405</b> |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>1-biegunowy przyciskowy, nożny</b>  |              |
| obciążenie: 2,5A (rezystancyjne); zaciski: śrubowe;<br>do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 20 szt. |              |
| Typ produktu   | <b>LN-1</b>  |
| Kolor  | Ref.         |
| <input type="checkbox"/> biały   | <b>LN101</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> brązowy  | <b>LN106</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny   | <b>LN105</b> |



|   |              |
|---|--------------|
| <b>1-biegunowy kołkowy</b>  |              |
| obciążenie: 2A (silnikowe); 6A (rezystancyjne);<br>zaciski: wsuwkowe; do urządzeń II klasy izolacji; ilość w opak. zbiorczym: 30 szt. |              |
| Typ produktu  | <b>WA-2</b>  |
| Kolor   | Ref.         |
| <input checked="" type="checkbox"/> biały   | <b>WA201</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarny  | <b>WA205</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> czarno-czer.  | <b>WA283</b> |