

Nr katalogowy	zakres	kształt zacisku	długość (mm) / masa (g)
---------------	--------	-----------------	-------------------------

YAC 4

zaciskarka do złącz D-SUB i końcówek "konektorowych"

Dwa gniazda robocze; sześciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion; niemiecki atest bezpieczeństwa GS.

301008	0,05±0,2 / 0,35±0,9 mm ²		203 / 400
--------	-------------------------------------	--	-----------

Prod. **YYM Taiwan**



YYTB10 zaciskarka konektorów typu Molex

Do zestyków elektronicznych nieizolowanych typu "Molex".

301081	0,08±0,8 mm ²		190 / 400
--------	--------------------------	--	-----------

Prod. **YYM Taiwan**



SN15RC do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych "cylindrycznych"; trzy gniazda robocze; 9-ciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307024	0,14±1,5 mm ² (0,5 / 1 / 1,5 mm ²)		190 / 400
--------	---	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



SN01BM2

zaciskarka do złącz D-SUB i konektorów nieizolowanych

Dwa gniazda robocze; wykonywanie do specjalnego zaciskania zestyków.

307027	0,08±0,25 / 0,25±0,5 mm ²		190 / 400
--------	--------------------------------------	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



SN01B

zaciskarka do złącz D-SUB i końcówek "konektorowych"

Dwa gniazda robocze; 9-ciostopniowa regulacja docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307017	0,08±0,25 / 0,25±0,5 mm ²		190 / 400
--------	--------------------------------------	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



SN48B do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych nieizolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" nieizolowanych 2,8 i 4,8 mm; trzy gniazda robocze.

307018	0,14±1,5 mm ² (0,5 / 1 / 1,5 mm ²)		190 / 400
--------	---	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



SN28B do zestyków miniaturowych

Do zestyków elektronicznych nieizolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" nieizolowanych 2,8 mm; trzy gniazda robocze; 9-ciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307019	0,1±1 mm ² (0,25 / 0,5 / 1 mm ²)		190 / 400
--------	---	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



SN28B28L z pozycjonerem do zestyków miniaturowych

Praska z pozycjonerem do zestyków elektronicznych nieizolowanych i konektorów samochodowych "płaskich" nieizolowanych 2,8 mm; trzy gniazda robocze; 9-ciostopniowa regulacja siły docisku; mechanizm blokady powrotu ramion.

307104	0,1±1 mm ² (0,25 / 0,5 / 1 mm ²)		190 / 424
--------	---	--	-----------

Prod. **OPT Taiwan**



Pozycjoner

