

KLEJ ANAEROBOWY 6620

UNIWERSALNY



Uniwersalny klej anaerobowy o średniej sile wiązania. Przeznaczony do zabezpieczania połączeń śrubowych przed odkręcaniem na skutek drgań i wibracji. Zastępuje zawleczki i podkładki sprężyste.

Parametry:

Lepkość: 800 cP (mPas)

Kolor: niebieski

Moment zrywający: 17 Nm

Wstępne sieciowanie: 15 min.

Odporność na temp: -50°C do 130°C

Okres ważności : 36 miesięcy

Cechy:

- jednoskładnikowy
- szybko działający
- łatwy do usunięcia
- uniwersalny
- tworzy twarde uszczelnienie
- średnia siła wiązania

Zastosowanie:

Uniwersalny Klej Anaerobowy 6620 jest stosowany do zabezpieczania śrub i nakrętek, które będą odkręcane podczas prac serwisowych lub konserwacyjnych.

Typowe zastosowanie obejmuje:

- zabezpieczanie serwisowych elementów złącznych w maszynach
- do zabezpieczania śrub w głowicach siników

Korzyści :

- łatwy w użyciu
- nie ścieka i szybko się utwardza
- części mogą być zdemonstrowane i ponownie użyte
- zastępuje podkładki sprężyste i zawleczki, uszczelnia powierzchnie gwintu i zabezpiecza przed korozją
- zabezpiecza przed korozją
- demontaż elementów odbywa się przy użyciu narzędzi ręcznych

Wskazówki i porady:

- nie jest konieczny natychmiastowy montaż, ponieważ materiał sieciuje tylko wtedy gdy części są złączone i odcięty jest dostęp powietrza

Przechowywanie:

- Przechowywać w zimnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach pomiędzy -5°C a +20°C.