


DIN 965 H

Countersunk flat head screws with cross recess H (Phillips)
Wkręty z łbem stożkowym z nacięciem krzyżowym



dk	3,0	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11,0	14,5
k max.	0,96	1,20	1,50	1,65	2,20	2,50	3,00	4,00
Length / Ø	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
3	★ ★	★ ★						
4	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★				
5	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★			
6	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★		
8	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	
10	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
12	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
14	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
16	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
18		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
20		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
22				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
25				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
30				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
35				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
40				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
45				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
50				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
55				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
60				★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
65					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
70					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
75					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
80					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
85					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
90					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
95					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
100					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
SU	1000	1000	1000	1000	1000 ≥ 25 500 ≥ 70 200	500 ≥ 25 200	200 ≥ 35 100	100

★ A1 / ★ A2 / ★ A4