


# Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik

## Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology

### Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric



Material: Polyamid PA 6  
 Eigenschaften: halogenfrei  
 Dichtring: TPE oder CR (Neopren)  
 Geprüft nach: EN 50262  
 Einsatztemperatur: -30°C / +100°C  
 Schutzart: IP 68

Material: Polyamide PA 6  
 Properties: halogen-free  
 Sealing ring: TPE or CR (Neoprene)  
 Tested acc. to: EN 50262  
 Temperature range: -30°C / +100°C  
 Protection class: IP 68



#### SYNTEC



Hellgrau RAL 7035  
 Einteiliger Dichtring

Light grey RAL 7035  
 One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr.   Art. no.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1555.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	1555.17.06	50
M16x1.5	4.5	10.0	19	25	8	1555.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	1555.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	1555.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	1555.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	1555.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1555.32.25	20



#### SYNTEC



Dunkelgrau RAL 7001  
 Einteiliger Dichtring

Dark grey RAL 7001  
 One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr.   Art. no.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1556.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	1556.17.06	50
M16x1.5	4.5	10.0	19	25	8	1556.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	1556.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	1556.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	1556.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	1556.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1556.32.25	20



#### SYNTEC



Schwarz RAL 9005  
 Einteiliger Dichtring

Black RAL 9005  
 One-piece sealing ring

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	Ø mm	H mm	L mm	Art.-Nr.   Art. no.	
M12x1.5	2.5	6.5	15	21	6	1545.12.06	100
M16x1.5	2.0	6.0	19	25	8	1545.17.06	50
M16x1.5	4.5	10.0	19	25	8	1545.17.10	50
M20x1.5	3.5	8.0	24	29	9	1545.20.08	50
M20x1.5	7.0	13.0	24	29	9	1545.20.13	50
M25x1.5	5.0	11.0	29	38	10	1545.25.11	25
M25x1.5	10.0	17.0	29	38	10	1545.25.17	25
M32x1.5	17.0	25.0	42	36	10	1545.32.25	20