

Obudowy przemysłowe z poliwęglanu



Obudowy z poliwęglanu
 Seria 200 i 2000
 Kolor: jasnopopielaty / przezroczysty*
 Temperatura pracy: od -40°C do 120°C
 Stopień ochrony: IP65
 Klasa palności: UL94 V2

Śruby pokrywy: M4, stal nierdzewna
 Uszczelka: neopren

*Obudowy są dostępne w dwóch wersjach z pokrywą w kolorze jasnopopielatym lub przezroczystą.

G 201	64 x 58 x 35 mm
G 202	184 x 36 x 35 mm
G 203	115 x 65 x 40 mm
G 205	115 x 65 x 55 mm
G 212	115 x 90 x 55 mm
G 214	171 x 121 x 55 mm
G 218	222 x 146 x 55 mm
G 221	115 x 90 x 80 mm
G 223	171 x 121 x 80 mm
G 229	195 x 80 x 55 mm
G 232	222 x 146 x 75 mm
G 250	52 x 50 x 35 mm
G 256	82 x 80 x 55 mm
G 258	160 x 80 x 55 mm
G 265	160 x 80 x 85 mm
G 269	200 x 120 x 75 mm
G 238	265 x 185 x 95 mm
G 278	120 x 120 x 60 mm
G 279	120 x 120 x 90 mm
G 287	160 x 160 x 60 mm
G 288	160 x 160 x 90 mm
G 2018	240 x 160 x 90 mm
G 2025	240 x 160 x 120 mm
G 2029	300 x 230 x 86 mm
G 2038	300 x 230 x 111 mm
G 2058	360 x 200 x 150 mm
G 2100	100 x 100 x 55 mm
G 2102	100 x 100 x 90 mm
G 2104	120 x 80 x 55 mm
G 2105	120 x 80 x 85 mm
G 2111	200 x 120 x 90 mm
G 2113	240 x 120 x 60 mm
G 2117	240 x 120 x 100 mm
G 2119	200 x 150 x 55 mm
G 2135	190 x 190 x 55 mm
G 2120	200 x 150 x 75 mm
G 2128	353 x 140 x 121,5 mm