

Karta techniczna

Kontakt U

Preparat stanowi kompozycję rozpuszczalników, która umożliwia mycie oraz odtłuszczenie podzespołów i styków elektrycznych. Kontakt U to środek, który skutecznie usuwa zalegający tłuszcz, brud; stare smary, oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone Kontaktem S, a także wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię). Preparat chroni przed korozją i zapewnia małą rezystencję przejścia styków.

Zastosowanie:

- odtłuszczenie podzespołów i styków,
- mycie podzespołów i styków,
- dobre właściwości smarujące.

Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm ³	0,74
Lepkość	MPa·s	18,6

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
60 ml	aerazol	4 / 20	ART.AGT-011
300 ml	aerazol	4 / 40	ART.AGT-012
400 ml	aerazol ze szczoteczką	4 / 24	ART.AGT-226
1 L	metalowa butelka	1	ART.AGT-097

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.