

Karta techniczna

Uniwersalny wywoływacz do fotolakierów i płytek pozytywowych

Produkt zapewnia dobrą jakość wywołania, chroniąc ostrość konturów. Preparat jest wolny od NaOH, co znacznie podwyższa bezpieczeństwo pracy.

Zastosowanie:

- wywoływacz do zdjęć.

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Zawartość Na ₂ O	%	≥ 29
Zawartość SiO	%	≥ 28
Substancje nierozpuszczone w H ₂ O	%	0
Białość	%	97
Żelazo	ppm	45
Gęstość nasypowa	g/cm ³	0,98

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
22 g	torebka strunowa	20	ART.AGT-087

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie składować razem z substancjami zapalnymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.