



## 导轨式散热器系列/Din rail type with mounting base





型号/type	D-74
长L × 宽W × 高H(mm)	74 × 48 × 55
适用范围 Application	1、适用于实际电流不大于40A的一只长方形单相固态继电器 ≤40A a single phase SSR

## H型散热器系列/H type



型号/type	H-150
长L × 宽W × 高H(mm)	150 × 80 × 80
适用范围 Application	1、适用于实际电流(三相总和)不大于75A的一只三相固态继电器 2、适用于实际电流不大于35A的一只长方形单相固态继电器 ≤75A a three-phase SSR
* 装风扇后长度需加上32mm, 以上负载实际电流以H型散热器一端安装一只32mm × 92mm × 92mm(厚 × 长 × 宽)的冷却风扇计算。	

## Y型散热器系列/Y type



型号/Model	长L × 宽W × 高H(mm)	适用范围/Application
Y-80	80 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流不大于100A的一只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于80A的一只三相固态继电器 1. One piece industrial SSR ≤ 100A 2. One piece three-phase SSR ≤ 80A
Y-110	110 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流(三相总和)不大于160A的三只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于150A的一只三相固态继电器 3、适用于负载实际电流不大于160A的一只长条形工业级固态继电器 1. Three pieces industrial SSRs ≤ 160A 2. One piece three-phase SSR ≤ 150A 3. One piece industrial SSR ≤ 160A
Y-150	150 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流(三相总和)不大于220A的三只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于210A的一只三相固态继电器 3、适用于负载实际电流不大于220A的一只长条形工业级固态继电器 1. Three pieces industrial SSRs ≤ 220A 2. One piece three-phase SSR ≤ 210A 3. One piece industrial SSR ≤ 220A
Y-200	200 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流(三相总和)不大于300A的三只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于270A的一只三相固态继电器 3、适用于负载实际电流不大于300A的一只长条形工业级固态继电器 1. Three pieces industrial SSRs ≤ 300A 2. One piece three-phase SSR ≤ 270A 3. One piece industrial SSR ≤ 300A
Y-270	270 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流(三相总和)不大于400A的三只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于400A的一只单相长条形工业级固态继电器 1. Three pieces industrial SSRs ≤ 400A 2. One piece industrial SSR ≤ 400A
Y-330	330 × 125 × 135	1、适用于负载实际电流(三相总和)不大于460A的三只单相长条形工业级固态继电器 2、适用于负载实际电流(三相总和)不大于460A的一只单相长条形工业级固态继电器 1. Three pieces industrial SSRs ≤ 460A 2. One piece industrial SSR ≤ 460A