



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current Rated voltage	6A 250V AC 10A 250V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	≥1500V AC/5S
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电器寿命 Electrical Life	≥10000 Cycles

NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
12	内套	1	PBT 420SE0(白色)	
11	氖灯 Neon lamp	1		
10	防水盖	1	Rubber 橡胶	
9	弹簧 Spring	2	Spring steel wire 弹簧钢丝0.5	
8	套管	2	铁	
7	中端 Terminal	2	Brass H62 δ 0.8 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
6	边端 Terminal	2	Brass H62 δ 0.8 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
5	静触点 Contact	2	cu	
4	跷板 Moving piece	2	Brass H62 δ 0.6 黄铜	Cu, Sn Plating 镀铜锡
3	动触点 Contact	2	cu	
2	基座 Base	1	PA66(黑色)	
1	按钮 Button	2	PC(红色)	

版本	标示	更改描述		
产品型号: KCD1-201NW-4		产品料号:		
产品系列 Rocker switch	制图:	审核:	核准:	
图纸比例: 1:1	日期:	日期:	日期:	
若没有特别标示, 公差依照以下要求: X. =±0.5 . X=±0.30 . X=±0.15			 (第一视角法)	
 乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10