

PRZEWÓD O PRZEKROJU OKRĄGLYM 300/300 OMY, OMYżo

zamel**ZAMEL Sp. z o.o.**

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
 tel. +48 32 449 15 00, +48 32 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
 www.zamel.com, e-mail: cet@zamel.pl

NORMY I APROBATY

•PN-EN 50525-2-11, PN-EN 50575

**OPIS TECHNICZNY**

Przewód oponowy mieszkaniowy 300/300 o żyłach miedzianych w konstrukcji wielodrutowej. Izolacja żył i opona zewnętrzna wykonane z polwinitu. Przekrój okrągły.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Przewód przeznaczony do połączeń ruchomych i przenośnych odbiorników mieszkaniowych zasilanych napięciem do 230 V.

BUDOWA

Budowa żył	Wielodrutowe
Izolacja żył	PVC
Materiał żył	Miedź Cu
Kolory żył	Odpowiednio dla konstrukcji
Kolor powłoki zewnętrznej	Standardowo: biały, czarny. Indywidualnie: brązowy, złoty, srebrny.
Powłoka zewnętrzna	PVC

KONFEKCJA

Krażki	Standard: 100 m, 500 m Odcinki krótkie: 50 m, 75 m,
Szpule	500 m, 1000 m

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja	ETIM 5,0 Class – ID EC001578 Przewód giętki
Identyfikacja żył	Kolory
Klasa żył	Klasa 5 – giętkie
Rozprzestrzenianie płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Rezystancja izolacji	>0,01 MΩ
Minimalny promień zgięcia	5xD
Napięcie nominalne	300 / 300 V
Napięcie próbne	2500 V
Zakres temperatury dla instalacji na stałe	Od -30 °C do 70 °C
Zakres temperatury dla instalacji ruchomej	Od 5 °C do 50 °C

RODZINA PRODUKTU / PARAMETRY

Indeks prod.	Symbol	Kolor przewodu	Ilość żył	Kolory żył	Średnicazew.	Waga
KAB10000355	OMY 2x1,0	biały	2	niebieska, brązowa	5,67 mm	53,306 kg/1km
KAB10000356	OMY 2x1,0	brązowy	2	niebieska, brązowa	5,67 mm	53,306 kg/1km
KAB10000357	OMY 2x1,0	czarny	2	niebieska, brązowa	5,67 mm	53,306 kg/1km
KAB10000358	OMY 2x1,0	srebrny	2	niebieska, brązowa	5,67 mm	53,306 kg/1km
KAB10000359	OMY 2x1,0	złoty	2	niebieska, brązowa	5,67 mm	53,306 kg/1km
KAB10000360	OMY 2x1,5	biały	2	niebieska, brązowa	7,00 mm	80,521 kg/1km
KAB10000361	OMY 2x1,5	brązowy	2	niebieska, brązowa	7,00 mm	80,521 kg/1km
KAB10000362	OMY 2x1,5	czarny	2	niebieska, brązowa	7,00 mm	80,521 kg/1km
KAB10000377	OMYżo 3x1,0	biały	3	niebieska, brązowa, żo	6,09 mm	64,858 kg/1km
KAB10000378	OMYżo 3x1,0	brązowy	3	niebieska, brązowa, żo	6,09 mm	64,858 kg/1km
KAB10000379	OMYżo 3x1,0	czarny	3	niebieska, brązowa, żo	6,09 mm	64,858 kg/1km
KAB10000380	OMYżo 3x1,0	srebrny	3	niebieska, brązowa, żo	6,09 mm	64,858 kg/1km
KAB10000381	OMYżo 3x1,5	biały	3	niebieska, brązowa, żo	7,2 mm	97,747 kg/1km
KAB10000382	OMYżo 3x1,5	czarny	3	niebieska, brązowa, żo	7,2 mm	97,747 kg/1km