

Obudowy przemysłowe z aluminium



Obudowy z aluminium
Seria BS

Kolor: naturalny, malowane na popielato (LG),
malowane na czarno (BK)

Temperatura pracy: od -40°C do 100°C
Stopień ochrony: IP66

Uszczelka: EPDM

Symbol	Wymiary
BS 37	89 x 35 x 30 mm
BS 35	60 x 55 x 30 mm
BS 31	80 x 55 x 25 mm
BS 13	114 x 64 x 30 mm
BS 15	114 x 64 x 55 mm
BS 25	114 x 89 x 55 mm
BS 23	120 x 100 x 35 mm
BS 29	140 x 100 x 75 mm
BS 33	165 x 127 x 75 mm
BS 27	171 x 121 x 55 mm
BS 39	171 x 121 x 106 mm
BS 11	222 x 146 x 55 mm
BS 17	222 x 146 x 106 mm
BS 19	275 x 175 x 65 mm
BS 21	250 x 250 x 100 mm



Obudowy z aluminium z kołnierzem montażowym
Seria BSMF

Kolor: naturalny, malowane na popielato (LG),
malowane na czarno (BK)

Temperatura pracy: od -40°C do 100°C
Stopień ochrony: IP66

Uszczelka: EPDM

Symbol	Wymiary
BS 37 MF	89 x 35 x 30 mm
BS 13 MF	114 x 64 x 30 mm
BS 15 MF	114 x 64 x 55 mm
BS 25 MF	114 x 89 x 55 mm
BS 23 MF	120 x 100 x 35 mm
BS 29 MF	140 x 100 x 75 mm
BS 33 MF	165 x 127 x 75 mm
BS 27 MF	171 x 121 x 55 mm
BS 39 MF	171 x 121 x 106 mm
BS 11 MF	222 x 146 x 55 mm