

TENCLOS



Acc. MT1

TENCLOS-B



Mod. 780-B

TENCLOS F / F-B



Mod. 660F-B

OPIS PRODUKTU

Matowe obudowy z tworzywa sztucznego ABS z wpuszczaną powierzchnią umożliwiającą montaż anodowanego aluminium panelu czołowego o grubości 0,5 mm. Obie części obudowy zaopatrzone we wpusty montażowe. Zamykane na 4 śruby. Modele „B” posiadają pojemnik na baterie 9V typ 6F22 z nasuwaną pokrywką. Na życzenie w modelach MT1 uchwyty montażowe. Modele „EXPBOX” (jedyne czarne) zaopatrzone w wycięcia na trzy złącza DB25. Model z „F” i „F-B” są bez powierzchni montażowej wpuszczanej oraz bez paneli aluminiowych.

	Nr katalogowy		Wewnętrzne wymiary			Material	Max wym. PCB				Wyposażenie dodatkowe
	Jasnoszary	Czarny	Dł.	Szer.	Wys.		Dł.	Szer.			
	RAL 9018	RAL 9004									
TENCLOS • TENCLOS-B	550.5	550.9	145	85	25	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	560.5	560.9	145	85	31	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	660.5	660.9	145	85	37	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	750.5	750.9	145	85	49	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	760.5	760.9	145	85	55	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	770.5	770.9	145	85	73	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1, APTB
	780-B.5	780-B.9	145	85	31	ABS	97,6	75,2	4	1 x 9V	AB9, APTB
	880-B.5	880-B.9	145	85	37	ABS	97,6	75,2	4	1 x 9V	AB9, APTB
	980-B.5	980-B.9	145	85	55	ABS	97,6	75,2	4	1 x 9V	AB9, APTB
	EXPBOX.9	145	85	25	ABS	130	70	4	-	APTB	
TENCLOS-F • F-B	450F.5	450F.9	145	85	17	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1
	550F.5	550F.9	145	85	21	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1
	660F.5	660F.9	145	85	27	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1
	770F.5	770F.9	145	85	45	ABS	135,2	75,2	4	-	MT1
	660F-B.5	660F-B.9	145	85	27	ABS	97,6	75,2	4	1 x 9V	AB9