


## Han Q 5/0 Female Insert Crimp



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 12 005 3101
Specyfikacje	Han Q 5/0 Female Insert Crimp
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09120053101">https://b2b.harting.com/09120053101</a>

### Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han <sup>®</sup> Q
Identyfikacja	5/0

### Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	3 A
Liczba kontaktów	5
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

### Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie	230 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	>10 <sup>10</sup> Ω

## Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

## Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 UL 2237 PVVA2.E318390 CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	14 g
Kraj pochodzenia	Rumunia



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140017269