

Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

| | |
|--------------------|---|
| Numer części | 19 00 000 5194 |
| Specyfikacje | Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm grey |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19000005194 |

Identyfikacja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Kategoria | Akcesoria |
| Seria obudów wtyczek/gniazd | Han® CGM-P |
| Typy akcesoriów | Dławnica kablowa |

Charakterystyka techniczna

| | |
|------------------------------------|--|
| Moment dokręcający | ≤6.5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego) |
| Rozmiar klucza | 42 |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +100 °C |
| Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP68 IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 |
| Rozmiar | M32 |
| Zakres zaciskania | 13 ... 18 mm |
| Szerokość na rogu | 46.8 mm |

Właściwości materiału

| | |
|--|-----------------------|
| Materiał (uszczelki) | NBR |
| Materiał (dławnice kablowe) | Poliamid (PA) |
| Kolor (akcesoria) | RAL 7035 (jasnoszary) |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 |
| RoHS | zgodny |
| ELV status | zgodny |
| China RoHS | e |
| REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

| | |
|-----------------------------|------------|
| REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
| REACH SVHC substancje | Niezawarte |
| Propozycja Kalifornijska 65 | Niezawarte |

Specyfikacje i zgodność

| | |
|-------------|--|
| UL / CSA | UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780 |
| Certyfikaty | DNV GL |

Informacje handlowe

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania | 10 |
| Waga netto | 42.59 g |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 39269097 |
| GTIN | 5713140123946 |