

Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 20 003 5447
Specyfikacje	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200035447

Identyfikacja

Kategoria	Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han A [®]
Typy akcesoriów	Pokrywa ochronna
Opis akcesoriów	dla obudowy gniazda kabel-kabel Tworzywo termoplastyczne Z uszczelką Z linką mocującą

Wersja

Rozmiar	3 A
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Szczegóły	dla zamontowanego wkładu żeńskiego

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 ze śrubą uszczelnioną 09 20 000 9918
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (uszczelki)	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel Naftalen
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	6 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140039018
ETIM	EC002314