



AKC – KONTAKT WL

PREPARAT ZMYWAJĄCY TŁUSTE ZANIECZYSZCZENIA

KONTAKT WL – środek czyszczący na bazie mieszanki rozpuszczalników, zapewniający odłuszczenie i mycie części i komponentów elektronicznych oraz złączy elektrycznych.

Zastosowanie:

Stosowany do czyszczenia i odłuszczenia większości typów elementów elektrycznych i elektronicznych:

- styków w gniazdach i wtyczkach
- styków ślizgowych i styczników
- komutatorów silników elektrycznych
- przekaźników.

Właściwości:

- Rozpuszcza i czyści zabrudzenia nie wchodząc w reakcje z materiałami używanymi w elektronice.
- Styki, do których został użyty KONTAKT 60 w celu rozpuszczenia tlenków i innych osadów, należy następnie przemyć preparatem KONTAKT WL, a w celu pokrycia styków powłoką ochronną należy użyć preparatu KONTAKT 61.

Kolor:	bezbardwy
Gęstość przy 20°C:	0,77 g/cm ³
Wartość odparowania:	10 (eter = 1)
Temperatura zapłonu:	< 0°C

Dostępne:

Pojemniki ciśnieniowe: 200ml, 400ml.

Pojemniki zwykłe: 1l, 5l