



Seria MWL



Akumulatory **MW POWER** typu **MWL** stworzono z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach. Mogą również pracować cyklicznie.

Według klasyfikacji *Eurobat* akumulatory **MWL** znajdują się w grupie HP (High Performance) o projektowanej żywotności 10-12 lat (odpowiednio dla temp 20°C i 25°C)

Charakterystyka

- zakres pojemności od 7,2Ah do 225Ah
- monobloki 12V
- praca możliwa w praktycznie każdym położeniu
- mała rezystancja wewnętrzna

Zastosowanie: zasilacze UPS, baterie centralnego oświetlenia, siłownie telekomunikacyjne, systemy fotowoltaiczne

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Żywotność	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Wysokość całk.[mm]	Waga [kg]	Rodzaj złącz
MWL 7,2-12	12V	7,2 Ah	10-12lat	151	65	94	100	2,4	faston(187)/faston(250)
MWL 12-12	12V	12 Ah	10-12lat	151	98	94	100	3,8	faston(187)/faston(250)
MWL 18-12F	12V	18 Ah	10-12lat	181	77	167	167	5,7	M5 bolt& nut
MWL 18-12	12V	18 Ah	10-12lat	181	77	167	167	5,7	M5
MWL 20-12	12V	20 Ah	10-12lat	181	77	167	167	5,8	M5
MWL 26-12	12V	26 Ah	10-12lat	166	175	125	125	9	M5
MWL 28-12	12V	28 Ah	10-12lat	166	125	175	182	9	M5
MWL 33-12	12V	33 Ah	10-12lat	196	131	155	170	10,5	M6
MWL 40-12	12V	40 Ah	10-12lat	197	166	171	171	13,5	M6
MWL 45-12	12V	45 Ah	10-12lat	197	166	171	171	13,8	M6
MWL 55-12	12V	55 Ah	10-12lat	230	138	211	216	17,2	M6
MWL 60-12h	12V	60 Ah	10-12lat	260	169	210	228	21,5	M6
MWL 65-12	12V	65 Ah	10-12lat	350	166	179	180	22	M6
MWL 70-12	12V	70 Ah	10-12lat	350	166	179	180	23,5	M6
MWL 70-12h	12V	70 Ah	10-12lat	260	169	211	216	23	M6
MWL 75-12h	12V	75 Ah	10-12lat	260	169	211	216	23,5	M6
MWL 80-12h	12V	80 Ah	10-12lat	260	169	211	216	23,5	M6
MWL 90-12	12V	90 Ah	10-12lat	307	169	211	216	28	M6
MWL 100-12h	12V	100 Ah	10-12lat	331	173	213	218	32	M8
MWL 120-12	12V	120 Ah	10-12lat	407	174	209	233	38	M8
MWL 120-12h	12V	120 Ah	10-12lat	331	173	213	218	34	M8
MWL 134-12	12V	134 Ah	10-12lat	341	173	283	288	42	M8
MWL 150-12	12V	150 Ah	10-12lat	484	171	240	241	46	M8
MWL 180-12	12V	180 Ah	10-12lat	530	209	216	221	56	M8
MWL 200-12	12V	200 Ah	10-12lat	522	240	220	223	64	M8
MWL 225-12	12V	225Ah	10-12lat	520	268	220	225	73	M8



Seria MWLFT

Akumulatory **MW Power** seria **MWLFT** posiada terminal wyprowadzony w czołowej części obudowy i gabaryty umożliwiające montaż w szafach 19" i 23". Są przeznaczone do pracy buforowej w zasilaniu rezerwowym dla telekomunikacji, do pracy w UPS itp.. Projektowana żywotność wynosi 10-12 lat dla 20-25 °C

Charakterystyka

- zakres pojemności od 55Ah do 150Ah
- monobloki 12V
- terminal w czołowej części obudowy
- przeznaczone do pracy buforowej

Zastosowanie: zasilanie awaryjne w telekomunikacji, zasilanie awaryjne UPS

Model	Napięcie	Pojemność (C20)	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Waga [kg]	Rodzaj złączek
MWL FT 55-12	12V	55Ah	227	106	222	17,5	M6
MWL FT 105-12	12V	105Ah	395	110	287	33,0	M8
MWL FT 150-12	12V	150Ah	551	109	288	53,0	M8